

INTEVO Advanced

Plataforma de seguridad intuitiva todo en uno



Características que marcan la diferencia:

- Capacidad Plug and play
- Preconfigurado para la aplicación móvil EntraPass Go y la plataforma de usuario remota EntraPass Web
- Conecte hasta 32 cámaras IP
- Cuenta con la última versión del software de gestión de vídeo exacqVision; búsqueda más rápida e intuitiva
- Integración sin inconvenientes con el software de administración de vídeo ExacqVision y DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex).
- Windows Embedded 7

Evolución de la integración

Intevo es una plataforma de seguridad unificada fácil de instalar, que se configura en muy poco tiempo. Es fácil de configurar, se utiliza con Windows Embedded 7 e incluye un tablero personalizado para la administración sencilla del sistema. Intevo unifica funciones de control de acceso, vídeo IP e intrusión en una misma plataforma potente que ofrece una solución de seguridad holística. Viene precargado con el software EntraPass Corporate Edition de Kantech, el software de gestión de vídeo exacqVision e incluye soporte para la integración con paneles de alarma por intrusión MAXSYS y PowerSeries de DSC. Intevo ofrece una plataforma ideal para pequeñas y medianas empresas, además de la posibilidad de ampliar el sistema

para satisfacer las necesidades futuras de la organización. Intevo también soporta la plataforma de usuario remota EntraPass Web y la aplicación móvil EntraPass Go sin necesidad de configuraciones adicionales. Además es compatible con funciones avanzadas de EntraPass, como Video Vault y Redundant Server. La integración sin inconvenientes de la versión más reciente del software de administración de vídeo ExacqVision y DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex) ofrece reproducción y monitoreo de vídeo en tiempo real. La inclusión de exacqVision permite a Intevo ofrecer capacidades de búsqueda de vídeo más rápidas y más intuitivas.



Especificaciones

Físicas

Dimensiones del gabinete (AlxAnxProf.) 5,4 x 30 x 29 cm (2,5 x 11,8 x 11,4 pulg.)
 Peso del gabinete 3,7 kg (8,2 lb)

Ambientales

Temperatura de operación 0° a 60° C (32° a 140° F); sólo para uso en interior
 Humedad Humedad relativa máxima de 93% sin condensación

Eléctricas

Entrada 100-240 VCA, 50/-60 Hz, 2,0 A
 Salida 12 VCD, 80 W máximo
 Consumo eléctrico 60 W

Características generales

Procesador Procesador Intel Core i3-2330E
 Memoria 4GB, No-ECC, 800MHz DDR3 SODIMM
 Tarjeta de vídeo Intel GMA HD Graphics integrada
 Disco duro 1 Unidad de arranque SSD de 32GB
 Disco duro 2 Unidad SATA de audio-vídeo de 3TB y 3,5 pulg. (3Gb/s) (Grado DVR 24/7)
 Sistema operativo Windows Embedded Standard 7
 Red Dual gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ45
 USB 6 puertos USB 2.0; dos en el frente y cuatro posteriores
 Puerto serial 1 puerto serial RS-232
 eSATA Puerto de expansión de almacenamiento eSATA Dual
 Monitor Salida dual de pantalla de alta definición (VGA, DVI y HDMI)
 Transmisión de vídeo
 Rendimiento 128 Mbps (Entrada 50 Mbps)
 Ventiladores Controlados por temperatura
 Software EntraPass Corporate Edition y software de gestión de vídeo exacqVision de American Dynamics (sólo cámaras IP)
 Monitoreo Temporizador, monitoreo de voltaje de CPU, monitoreo de temperatura de CPU, control inteligente de ventiladores, administración de energía del sistema
 Garantía Garantía de 3 años

| Número de modelo | Descripción |
|------------------|--|
| INTEVO-ADV-3TB* | Intevo Advanced con una licencia de canal de cámara IP, unidad de disco de 3TB |
| INTEVO-IPCAM01* | 1 licencia de cámara IP |
| INTEVO-IPCAM04* | 4 licencias de cámara IP |
| INTEVO-IPCAM08* | 8 licencias de cámara IP |
| INTEVO-IPCAM16* | 16 licencias de cámara IP |
| INTEVO-ADV-PS | Fuente de alimentación externa |
| INTEVO-ADV-RM | Kit de montaje en rack |
| INTEVO-ADV-SSA | Acuerdo de Soporte de Software (SSA) de un año |

*Las licencias de cámara IP para para las series de cámaras 200, 400, 600 y 800 de American Dynamics Illustra están incluidas en INTEVO. Licencias de cámara IP para el resto de cámaras IP (incluyendo Illustra Flex) se venden por separado.

Compatibilidad con

dispositivos móviles. iPhone, iPod Touch, iPad y Android (teléfonos y tabletas)
 Resolución CIF2CIF4CIF1MP\720P\2MP\1080P\3MP\5MP\10MP
 Compresión (Grabación) . H.264, MPEG-4, MJPEG

Capacidades recomendadas del sistema

Capacidades máximas recomendadas para el servidor Intevo:

Lectoras de tarjetas. 256
 Usuarios de tarjetas. 10.000
 Niveles de acceso a usuarios de tarjetas. . . 250 (por sitio)
 Combinaciones de nivel de acceso Ilimitadas
 Horarios 100 (por sitio)
 Feriados 366
 Contraseñas del operador del sistema Ilimitadas
 Niveles de seguridad del operador Ilimitados (predefinidos)
 Idiomas simultáneos del sistema 2
 Multi-Site Gateways. 1
 Sitios USB/en serie 32
 Sitios IP remotos. 64
 Inicios de sesión simultáneos en
 EntraPass Web y/o Go 50 (1 incluido con Intevo)
 Estaciones de trabajo de operador (con capacidad de vídeo en vivo) 10 (1 en el servidor y 2 licencias adicionales incluidas con Intevo)
 Cámaras IP 32

Si desea obtener más información sobre los dispositivos de vídeo IP soportados, visite: <https://exacq.com/integration/ipcams/>

Capacidades de integración

Intrusión Paneles de alarma DSC (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020)
 Vídeo. Sistemas de administración de vídeo exacq y DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex)



Productos relacionados

Aprobaciones



KTES
Sistema de entrada con portero eléctrico



Kit de expansión de control de acceso EK-400



Illustra
Cámaras IP



DSC
Paneles de alarma



www.kantech.com