

INTEVO Compact

Plataforma de seguridad unificada



Características que marcan la diferencia:

- Capacidad Plug and play
- Preconfigurado para la aplicación móvil EntraPass Go y la plataforma de usuario remota EntraPass Web
- Conecte hasta 16 cámaras IP
- Cuenta con la última versión del software de gestión de vídeo exacqVision; búsqueda más rápida e intuitiva
- Unificación sin inconvenientes con el software de administración de vídeo ExacqVision y DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex).
- Windows Embedded 7

Evolución de la unificación

Intevo Compact es una plataforma de seguridad integral fácil de instalar, que se configura en muy poco tiempo. Es fácil de configurar, se utiliza con Windows Embedded 7 e incluye un tablero personalizado para la administración sencilla del sistema. Intevo unifica funciones de control de acceso, vídeo IP e intrusión en una misma plataforma potente que ofrece una solución de seguridad holística. Viene precargado con el software EntraPass Corporate Edition de Kantech, el software de gestión de vídeo exacqVision, e incluye soporte para la unificación con paneles de alarma por intrusión MAXSYS y PowerSeries de DSC. Intevo Compact ofrece una plataforma ideal para pequeñas y medianas empresas, además de la posibilidad de

ampliar el sistema para satisfacer las necesidades futuras de la organización. Intevo Compact también soporta la plataforma de usuario remota EntraPass Web y la aplicación móvil EntraPass Go sin necesidad de configuraciones adicionales. Además es compatible con funciones avanzadas de EntraPass, como Video Vault y Redundant Server. La unificación sin inconvenientes de la versión más reciente del software de administración de vídeo ExacqVision y DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex) ofrece reproducción y monitoreo de vídeo en tiempo real. La inclusión de exacqVision permite a Intevo ofrecer capacidades de búsqueda de vídeo más rápidas y más intuitivas.



Especificaciones

Físicas

Dimensiones del gabinete (AlxAnxProf.) 5,4 x 19 x 21,5 cm (2,25 x 7,5 x 8,5 pulg.)
 Peso del gabinete 1,7 kg (3,7 lb.)

Ambientales

Temperatura de operación 0 a 60 °C (32 a 140° F), únicamente en interior
 Humedad Humedad relativa máxima de 93% sin condensación

Eléctricas

Entrada 100-240 VCA, 50/-60 Hz, 2,0 A
 Salida 12 VCD, 80 W máximo
 Consumo eléctrico 60 W

Características generales

Procesador Intel Core B810 (2M de caché, 1.60 GHz)
 Memoria 2GB, No-ECC, 800MHz DDR3 SODIMM
 Disco duro Unidad de almacenamiento SATA de 1TB 2,5 pulg.
 Sistema operativo Windows Embedded Standard 7
 Red Dual gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ45
 USB 4 puertos USB 2.0
 Puerto en serie 1 puerto en serie RS-232
 eSATA Puerto de expansión de almacenamiento eSATA simple
 Monitor Salida dual de pantalla de alta definición (VGA, DVI y HDMI)
 Transmisión de vídeo
 Rendimiento 64 Mbps (Entrada 50 Mbps)
 Ventiladores Controlados por temperatura
 Software EntraPass Corporate Edition y software de gestión de vídeo exacqVision
 Monitoreo Temporizador, monitoreo de voltaje de CPU, monitoreo de temperatura de CPU, control inteligente de ventiladores, administración de energía del sistema
 Garantía Garantía de 3 años
 Compatibilidad con dispositivos móviles iPhone, iPod Touch, iPad y Android (teléfonos y tabletas)
 Resolución CIF2CIF4CIF1MP,720P,2MP,1080P,3MP,5MP,10MP
 Compresión (Grabación) H.264, MPEG-4, MJPEG

Numero de modelo	Descripción
INTEVO-CMP-1TB*	Intevo Compact con una licencia de canal de cámara IP, unidad de disco de 1TB
INTEVO-IPCAM01*	1 licencia de cámara IP
INTEVO-IPCAM04*	4 licencias de cámara IP
INTEVO-IPCAM08*	8 licencias de cámara IP
INTEVO-IPCAM16*	16 licencias de cámara IP
INTEVO-ADV-PS	Fuente de alimentación externa
INTEVO-CMP-SSA	Acuerdo de Soporte de Software (SSA) de un año

Las licencias de cámara IP para para las series de cámaras 200, 400, 600 y 800 de American Dynamics Illustra están incluidas en INTEVO. Licencias de cámara IP para el resto de cámaras IP (incluyendo Illustra Flex) se venden por separado.

Capacidades recomendadas del sistema

Capacidades máximas recomendadas para el servidor Intevo:

Lectoras de tarjetas 256
 Usuarios de tarjetas 10.000
 Niveles de acceso a usuarios de tarjetas 250 (por sitio)
 Combinaciones de nivel de acceso Ilimitadas
 Programas 100 (por sitio)
 Feriados 366
 Operador del sistema
 Contraseñas Ilimitadas
 Niveles de seguridad del operador Ilimitados (predefinidos)
 Idiomas simultáneos del sistema 2
 Multi-Site Gateways 1
 Sitios USB/en serie 32
 Sitios IP remotos 64
 Inicios de sesión simultáneos en EntraPass Webstation 4 (1 incluido con Intevo)
 Inicios de sesión simultáneos en EntraPass Workstation (con capacidad de vídeo en vivo) 10 (2 + 1 incluido con Intevo)
 Cámaras IP 16

Si desea obtener más información sobre los dispositivos de vídeo IP soportados, visite: www.americandynamics.net/Products/Hybrid_Digital_Video_Recorders.aspx

Capacidades de integración

Intrusión Paneles de alarma DSC (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020)
 Vídeo Sistemas de administración de vídeo digital Intellex de American Dynamics, HDVR, VideoEdge NVR, TVR Series y más



Productos relacionados



KTES
Sistema de entrada con portero eléctrico



Kit de expansión de control de acceso EK-400



Illustra
Cámaras IP



DSC
Paneles de alarma

Aprobaciones



www.kantech.com